



19" Sprechstelle SPT-19xx

19" 2HE Sprechstelle SPT-19xx

Diese 19"-Sprechstelle in 4-Draht-Technik verfügt über einen Mikrofonverstärker mit Kompressor / Limiter, elektronisch symmetrischen Eingang, trafo-symmetrischen Ausgang (+6dBu), einen Leistungsverstärker mit Mute- und Vorrangrelais sowie ein hochwertiges Elektret-Schwanenhalsmikrofon.

- ▶ 19" 2HE Ganzmetallgehäuse in RAL 7024
- ▶ serielle Steuerung der Tastenfunktionen über eine RS-485 Verbindung
- ▶ alle Tasten vollflächig mit Multi-LED hinterleuchtet und dimmbar; Beschriftung durch Filmeinlagen
- ▶ zweiter separater NF-Eingang für Sondersignale wie Mithören usw. mit Pegelsteller
- ▶ Headset-Anschluß mit automatischer Umschaltung von Lautsprecherbetrieb auf Headset
- ▶ projektspezifische Einzelfertigung, d.h. freie Anordnung der Tasten nach Nutzerwunsch

Gehäuse	19", 2HE Gehäuse 240mm tief, pulverbeschichtet RAL 7024 matt	
Betriebsspannung	24V DC verpolgeschützt über den Systemstecker	
Stromaufnahme	ca. 80mA im Leerlauf, ca. 230 mA bei 3W NF-Ausgangsleistung	
Eingangsimpedanz	>10k Ω	
Eingangsymmetriedämpfung	>60dB	
Lautsprecherausgang	8 Ω /5W rms	
Ausgangsnominalpegel	+ 6dBu (Mic Out)	
max. Ausgangsspannung	+12dBu (Mic Out)	
Klirrfaktor des Leistungsamps	>0,02%	
Verstärkung	Mikrofon= 20dB bis 74dB	
Amplitudengang	Amp: 22Hz-22kHz 2dB	Mic: 35Hz-17kHz 3dB
Steckverbinder	12pol Neutrik Minicon	
Bestell-Nummer	SPT-19xx (xx steht für die Zahl der Zielwahltasten)	