



19" Sprechstelle SPT10XX

19" 2HE Sprechstelle SPT 10XX

Diese 19"-Sprechstelle in 4-Draht-Technik verfügt über einen Mikrofonverstärker mit Kompressor / Limiter, elektronisch symmetrischen Eingang, trafo-symmetrischen Ausgang(+6dBu), einen Leistungsverstärker mit Mute- und Vorrangrelais sowie ein hochwertiges Elektret-Schwanenhalsmikrofon.

- 19" 2HE Ganzmetallgehäuse in RAL 7024
- Pegelanzeige für ankommende Signale (LED schaltet von rot auf grün)
- serielle Steuerung der Tastenfunktion über eine RS-485 Verbindung
- alle Tasten vollflächig mit Multi-LED hinterleuchtet und dimmbar; Beschriftung durch Filmeinlagen
- zweiter separater NF-Eingang für Sondersignale wie Mithören usw. mit Pegelsteller
- Headset-Anschluß mit selbständiger Umschaltung von Lautsprecherbetrieb auf Headset
- projektspezifische Einzelfertigung, d.h. freie Anordnung der Tasten nach Nutzerwunsch

Gehäuse	19", 2HE Gehäuse 240mm tief, RAL 7024 pulverbeschichtet
Betriebsspannung	24V DC verpolgeschützt über den Systemstecker
Stromaufnahme	ca. 80mA im Leerlauf, ca. 230 mA bei 3W NF-Ausgangsleistung
Eingangsimpedanz	>10k Ω
Eingangssymmetriedämpfung	>60dB
Lautsprecherausgang	8 Ω /5W rms
Ausgangsnominalpegel	+ 6dBu (Mic Out)
max. Ausgangsspannung	+12dBu (Mic Out)
Klirrfaktor des Leistungsamps	>0,02%
Verstärkung	Mikrofon= 20dB bis 74dB
Steckverbinder	12pol Neutrik Minicon
Bestell-Nummer	SPT-10XX (XX steht für die Zahl der Zielwahltasten)